CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręcone CORA model Bawaria vertical 03



Przedstawiciel


Dane techniczne (model Bawaria vertical 03)


Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 120	Ø 130	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 130	Ø 140	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 140	Ø 150	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 150	Ø 160	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 160	Ø 170	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 170	Ø 180	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 180	Ø 190	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 190	Ø 200	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0
Ø 200	Ø 210	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280 ,0– 308,0	Stała 20,0/22,0


* wysokość: 280 ,0 cm – podest równo z górną posadzką
* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki

Znajdź punkt wejścia na schody:
- Narysuj koło z odpowiednią średnicą
- Narysuj podest z kątem 60 ° st. Lub trapez
- Narysuj odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Niezbędne informacje do zamówienia:
- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna







Opis typowego kpl. schodów 14 elementów:
Dostępne średnice:
fi 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,
Do otworu:
okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli
Zabieg: lewoskrętny lub prawoskrętny
- Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów
- wysokość: od 280/308 cm

Należy podać wysokość; podłoga dolna/podłoga górna (aby podest był równo z górną posadzką)
- wysokość stopnia: stała 20,0 / 22,0 cm
- Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

stopnie drewno: buk lity
kolor drewna: bejca wg. palety kolorów drewna
Metal: stal nierdzewna szlif
Balustrada + na podeście:
wykonana ze stali nierdzewnej szlif:
słupki (drewno-metal) fi 38 mm
wpuszczane w stopień
wypełnienie rurki fi 12 mm (4 szt.)
poręcz drewno gięte fi 50 mm
Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu:
Balustrada zabezpieczająca otwór: dodatkowo



